

Taśma uszczelniająca ePTFE

POLMAFLON® PFTU (Montero)

Temp. max: od -240° C do +270° C / pow. +150° C zwiększone płynięcie

Ciśnienie maksymalne (MPa): 5

pH: 0-14

Kolor: biały

Samoprzylepna taśma uszczelniająca z ekspandowanego PTFE (ePTFE) na bazie oryginalnego teflonu firmy DuPont. O usieciowanej strukturze. Bardzo łatwa w montażu – wymagane jest jedynie oczyszczenie i odtłuszczenie kołnierzy. Szybki demontaż – przez pociągnięcie. Szczególnie przydatna przy uszczelnianiu połączeń nietypowych, trójwymiarowych i wielkogabarytowych.

Odporność chemiczna za wyjątkiem roztopionych metali alkalicznych i ich par oraz elementarnego fluoru w stanie ciekłym i gazowym.

Dopuszczenia: BAM, DVGW, TÜV, US FDA (FDA 21 CFR177.1550) - kontakt z żywnością.

Typoszereg (szerokość i grubość taśmy): 3x1,5mm, 5x2mm, 7x2,5mm, 10x3mm, 12x4mm, 14x5mm, 17x6mm, 20x7mm, 24x8mm, 40x5mm

Ilość metrów na szpuli: odpowiednio od 25m do 5m dla najszerszej taśmy